

製品規格書

整理番号:2765B

社名 株式会社 メイプル
住所 大阪市淀川区野中北 2-2-11
担当部門 学術部
電話 06-6150-1331
FAX 06-6150-1332
作成日 2014年5月23日
改訂日 2024年1月30日

品名	メイプルアルコール 65 (食品添加物規格)
英名	MAIPLE ALCOHOL 65
分子式	C ₂ H ₅ OH (FW : 46.7)

項目	規格値
性状及び外観	無色透明の液体で柑橘系の臭いを有する
含量(エタノール)	57.22(65%)±1%
比重	0.9050~0.9004
PH	4.0~6.0(20°C)
重金属	検出しない
塩化物	検出しない
硫酸塩	検出しない

備考(規格容量)	500ml(プラスティック容器)丸ボトル・スプレー
	500ml(プラスティック容器)角ボトル・シャワーポンプ
	1L(プラスティック容器)丸ボトル・キャップ
	1L(プラスティック容器)丸ボトル・スプレー
	1L(プラスティック容器)角ボトル・シャワーポンプ
	4L(プラスティック容器)
	5L(プラスティック容器)
	10L(キュービテナー)外装(ダンボール)
	18L(キュービテナー)外装(ダンボール)
	18L(一斗缶)
	20L(キュービテナー)外装(ダンボール)

(重量 w / w %表示)

エタノール	57.22 (65度)	C A S	No. 64-17-5
乳酸	0.05		
乳酸ナトリウム	0.02	国連分類	クラス 3
精製水	42.71	国連番号	1170

品質保証は、製造後、未開封で3年間

火気厳禁(非危険物)

安全データシート

メイプルアルコール65

作成日: 2014/5/23
改訂日: 2024/1/30

整理番号: 2765A

1. 製品及び会社情報

製品の名称:	メイプルアルコール65
会社名:	株式会社 メイプル
住所:	〒532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目2番11号
電話番号:	06-6150-1331
FAX番号:	06-6150-1332
緊急連絡先:	学術部
緊急連絡電話番号:	06-6150-1331

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性:	引火性液体	区分2
	自然発火性液体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	分類できない
	金属腐食性化学品	分類できない
健康に対する有害性:	急性毒性(経口)	区分に該当しない
	急性毒性(経皮)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入:蒸気)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入:ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	区分に該当しない
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2B
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	区分1A
	特定標的臓器毒性(単回曝露)	区分3(気道刺激性、麻酔性)
	特定標的臓器毒性(反復曝露)	区分1(肝臓)、区分2(神経)
	誤えん有害性	分類できない
環境に対する有毒性:	水生環境有害性 短期(急性)	区分に該当しない
	水生環境有害性 長期(慢性)	区分に該当しない
	オゾン層への有害性	分類できない

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険有害性情報:	H225 H320 H350 H360 H335 H336 H372 H373	引火性の高い液体及び蒸気 眼刺激 発がん性のおそれ 生殖機能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ
注意書き:	P202 P210 P233 P240 P241 P242 P243	【安全対策】 全ての安全注意を読み理解するまで取扱わぬこと。<H350、H360> 熱／高温のもの／火花／裸火および他の着火源から遠ざけること。－禁煙。 <H225> 容器を密閉しておくこと。 <H225> 容器を接地すること／アースをとること。 <H225> 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。 <H225> 火花を発生させない工具を使用すること。 <H225> 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 <H225>

P260	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。<H372、H373>
P261	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを避けること。<H335、H336>
P264	取扱い後手をよく洗うこと。<H320、H372>
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。<H372>
P271	屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。<H335、H336>
P280	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。<H225、H350、H360> 【応急措置】
P370+P378	火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。<H225>
P303+P361+353	皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 皮膚を流水／シャワーで洗うこと。<H225>
P304+P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 <H335,H336>
P305,P351,P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 <H320>
P308+P313	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。 <H350,H360>
P312	気分が悪いときは、医師連絡すること。<H335,H336>
P314	気分が悪いときは、医師の診察／手当を受けること<H372,H373>
P337+P313	眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当を受けること。<H320> 【保管】
P403+P233	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。<H335、H336>
P403+P235	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。<H225>
P405	施錠して保管すること。<H335、H336、H350、H360>
P501	内容物／容器を国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。 <H225、H335、H336、350、H360、H372、H373>

その他の危険有害性： 情報なし

3. 組成及び成分情報

化学物質及び混合物の区别： 混合物

化学名	濃度(%)	官報公示整理番号	CASNo.
エタノール	57.22	(2)-202	64-17-5
乳酸	0.05	(2)-1369	79-33-4
乳酸ナトリウム	0.02	(2)-1376	72-17-3
精製水	42.71	—	—

(注)上記の濃度は代表値で有り、規格値では有りません。

4. 応急措置

吸入した場合：

直ちに医療措置を受ける手配をする。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

体を毛布などでおおい、保温して安静を保つ。

呼吸していて嘔吐がある場合は頭を横向きにする。

呼吸が弱い場合は人工呼吸を行う。

呼吸が止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行う。

付き添いをおき、一人にしてはならない。

意識のない被災者には何も飲み物を与えてはならない。

汚染された衣類や保護具を取り除く。救助者が有害物質に触れないよう手袋を使用するなど注意する。

気分が悪いときは、医師に連絡する。

すぐには何も症状が認められなくても、必ず医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：

汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ捨てる。必要であれば切断する。

製品に触れた部分を水又は微温湯を流しながら洗浄する。石鹼を使ってよく落とす。

外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は直ちに医療措置を受ける手配をする。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当を受ける。

この製品は引火性なので、火気に注意して措置する。

眼に入った場合：

水で数分間注意深く洗う。次にコンタクトレンズを着用していく容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。

洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行きわたるように洗浄する。

直ちに医師の診断、手当を受けること。

すぐに痛みがなく視力に影響がなくとも障害が遅れて現れることがあるの

飲み込んだ場合:	で、必ず医師の診断を受ける。 眼の刺激が続く場合は医師の診断、手当を受ける。 直ちに医師に連絡する。水でよく口の中を洗浄する。 被災者に意識がない場合には、口から物を与えた後、吐かせようとしたりしてもいい。 嘔吐が自然に起きた時は、気道への吸入が起きないように体を傾斜させる。 酒類、医薬、お茶又はコーヒー等の興奮剤を与えてはならない。 体を毛布等でおおい、保温して安静に保つ。 付き添いをおき、一人にしてはならない。 呼吸が止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で、人工呼吸を行うが、その前に口の中に残っている物をぬぐったりしてよく除去する。 救助者は保護手袋、保護眼鏡などの保護具を着用する。
応急措置をする者の保護:	

5. 火災時の措置

消火剤:	初期火災:粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂 大規模火災:粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤 水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。 消火に棒状水を用いてはならない。
使ってはならない消火剤:	
火災時の措置に関する特有の危険有害性:	燃焼の際は黒煙、一酸化炭素等が生成される。
特有の消火方法:	消火作業は風上から行う。 火災発生場所の周辺に係員以外の立ち入りを禁止する。 係員以外は安全な場所に退去させる。 周囲の設備等の輻射熱による温度上昇を防止するため、水噴霧により周辺を冷却する。 消火のための薬剤等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。 燃焼源の供給を速やかに止める。 未燃焼で露出したガスは、水噴霧又はスチームによって拡散させ、爆発を防止する。 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。
消防を行う者の保護:	区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた場所から消火すること。 消火作業の際は、風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸用保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。 漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして係員以外の立ち入りを禁止する。 多量の場合、人を安全に退避させる。 風上から作業し、風下の人を退避させる。 作業の際には保護具(8. ばく露防止及び保護措置記載)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。 着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。 こぼれた場所は滑りやすいため注意する。
環境に対する注意事項:	流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。 大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに環境へ流出しないように注意する。 周辺住民に漏洩の生じたことを通報する等の適切な措置を行う。 漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。

封じ込め及び浄化方法

及び機材:	火気、換気等に十分注意して、蒸発、拡散させる。 少量の場合には乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる容器に回収する。 大量の場合は盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。 回収後の少量の残留物はウエス、雑巾等でよく拭き取る。
二次災害の防止策:	付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 火花を発生しない安全な用具を使用する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	
(局所排気、全体換気等):	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気装置又はブッシュル型換気装置を設置する。 取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。

安全取扱注意事項:	静電気対策のために、装置、機器等の接地を確実に行う等、静電気放電に対する予防措置を講ずること。 取扱い場所には、関係者以外の立ち入りを禁止する。 取扱う場合は、局所排気装置又はブッシュブル型換気装置のある場所で取扱う。 漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。 発散した蒸気を吸い込まないようにする。 屋外での取扱いは、できるだけ風上から作業する。 眼、皮膚、衣類に付けないこと。 火気厳禁 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙 加熱したり、摩擦、衝撃を与えない。 容器及び受器を接地すること。 工具は火花防止型のものを用いる。 内圧があるので、栓を少し開いて内圧を除いた後に容器を開く。 取扱いの都度、容器を密閉する。 容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。 『10. 安定性及び反応性』を参照。
接触回避:	休憩場所には、手洗い、洗眼等の設備を設け、取扱い後に手、顔等をよく洗う。
衛生対策:	休憩場所には、手袋等の汚染された保護具を持ち込んではならない。 指定された場所以外では、飲食、喫煙を行ってはならない。 保護手袋及び保護眼鏡・保護面を着用する。
保管	
安全な保管条件:	保管場所は耐火構造とし、屋根を不燃材料で作り、天井を設けない。 保管場所の床は、床面に水が浸入・浸透しない構造とする。 保管場所には、必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 消防法危険物(第4類)に該当するので非危険物及び1類及び6類と同一場所に貯蔵しないこと。 強酸化剤の近くに保管しない。 通風をよくし、蒸気が滞留しないようにする。 換気のよい場所で容器を密閉し保管する。 日光から遮断すること。 熱・火花・裸火・高温ののような着火源から遠ざけること。 食品や飲料から離して保管する。 屋内貯蔵所を原則とする。
安全な容器包装材料:	貯蔵タンク等設備は、ステンレス鋼(SUS 304)が最適。 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策:
屋内作業場での使用はできるだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置、ブッシュブル型換気装置を使用する。
取扱いについては、火気のない換気のよい場所で行う。

管理濃度・許容濃度:

化学名	管理濃度	許容濃度	
		日本産業衛生学会(2012年版)	ACGIH(2012年版)
エタノール	設定されていない	設定されていない	STEL 1000ppm/1.880mg/m ³
乳酸	設定されていない	設定されていない	設定されていない
乳酸ナトリウム	設定されていない	設定されていない	設定されていない
精製水	設定されていない	設定されていない	設定されていない

保護具

呼吸器用保護具:
防毒マスク(有機ガス用)、送気マスク、空気呼吸器、酸素呼吸器
手の保護具:
保護手袋
目の保護具:
保護眼鏡(ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具:
保護長靴(帯電防止用、耐油性)、防護服(静電気防止用)、保護前掛け
保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

9. 物理的及び化学的性質

外観:	無色透明の液体
臭い:	特有の芳香
pH:	4.0~6.0(20°C)
沸点、初留点及び沸点範囲:	データなし
引火点:	21.5°C
爆発範囲:	下限 3.3vol% 、上限 19.0vol%(エタノールの最小値と最大値)
蒸気圧:	データなし
比重(密度):	0.9027(15/4°C)
自然発火温度:	データなし

10. 安定性及び反応性	
10. 1. エタノール100%としての情報	
反応性:	データなし
化学的安定性:	通常の取り扱いにおいては安定である。
危険有害反応可能性:	空気中で爆発性過酸化物を生成することがある。 次亜塩素酸カルシウム、酸化銀、アンモニアと徐々に反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 硝酸、硝酸銀、硫酸第二水銀、過塩素酸マグネシウムなどの酸化剤と激しく反応し、火災と爆発の危険をもたらす。 ある種のプラスチック、ゴム、被膜剤を侵す。
避けるべき条件:	静電放電、加熱、火炎、及び着火源。混触危険物質との接触。
混触危険物質:	強酸化剤、次亜塩素酸カルシウム、酸化銀、アンモニア。
危険有害な分解生成物:	データなし
11. 有害性情報	
11. 1. エタノール100%としての情報	
急性毒性: 経口 (区分に該当しない)	ラットのLD ₅₀ 値、6,200–15,000mg/kg bw(DFGOT Vol.12 (1999))、13.7g/kg、17.8g/kg、11.5g/kg(Patty (5th, 2005))、9.8–11.6 ml/kg bw(7938–9396 mg/kg)、15,010mg/kg bw、7,000–11,000mg/kg bw、14.6ml/kg bw(11826 mg/kg)、7,800mg/kg bw、11,500mg/kg bw、11,170–16,710mg/kg bw、7,060 mg/kg bw、8,300mg/kg bw(SIDS(J) (2009))、はすべて区分外に該当している。 ウサギのLDLo=20,000mg/kg bw(SIDS(2009))に基づき、区分外とした。
経皮 吸入(蒸気)	ラットのLC ₅₀ 値のうち、区分4に該当するものが1つ[3,837ppmV(SIDS (2009))]、区分外に該当するものが4つ[63,000ppmV(4h)(DFGOT Vol.12 (1999))、20,661ppmV(4h)、66,181ppmV(4h)、22,627ppmV(4h)(SIDS(2009))]であるに基づき、区分外とした。なお、被験物質の濃度は飽和蒸気圧濃度78,026ppmV(147.1 mg/L)の90%[70,223ppmV(132.4 mg/L)]より低い値であることから、ガスの基準値(ppmV)を用いた。
吸入(ミスト) 皮膚腐食性及び皮膚刺激性: (区分に該当しない)	データなし ウサギに4時間ばく露した試験(OECD TG 404)において、適用1および24時間後の紅斑の平均スコアが1.0、その他の時点では紅斑および浮腫の平均スコアは全て0.0であり、刺激性なし(not irritating)の評価(SIDS(2009))に基づき、区分外とした。
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性: (区分2B)	ウサギを用いたDraize試験(OECD TG405)において中等度の刺激性(moderate irritating)と評価され(SIDS(2009)、DFGOT Vol.12 (1999))、適用後1~3日目に角膜混濁、虹彩炎、結膜発赤、結膜浮腫が認められ、MMAS (Modified Maximum Average Score: AOIに相当) が24.0[ECETOC TR48 (1998)]、かつ7日以内に症状がほぼ回復している(ECETOC TR No.48(2)(1998))ことから、区分2Bとした。 眼刺激(区分2B)
呼吸器感作性又は皮膚感作性: (分類できない)	呼吸器感作性:データ不足で分類できない。なお、アルコールによる気管支喘息症状の誘発は血中アルデヒド濃度の増加と関係があると考えられており、一方、軽度の喘息患者2人がエタノールの吸入誘発試験で重度の気管支収縮を起こしたことが報告されている(DFGOT (1996))が、その反応がアレルギー由来であることを示すものではないとも述べられている(DFGOT (1996))。 皮膚感作性:ヒトでは、アルコールに対するアレルギー反応による接触皮膚炎等の症例報告がある(DFGOT (1996))との記述があるが、「ヒトでは他の一級または二級アルコールとの交叉反応性が見られる場合があること、動物試験で有意の皮膚感作性は見られないことにより、エタノールに皮膚感作性ありとする十分なデータがない」(ACGIH (2001)、DFGOT (1996)、IUCLID (2000))の記述に基づきデータ不足のため分類できないとした。
生殖細胞変異原性: (分類できない)	マウスおよびラットを用いた経口投与(マウスの場合はさらに腹腔内投与)による優性致死試験(生殖細胞in vivo 経世代変異原性試験)において陽性結果(SIDS (2009)、IARC (1988))に基づき区分1Bとした。なお、in vitro 変異原性試験として、エーモス試験はすべて陰性であり(DFGOT Vol.12 (1999)、SIDS(2009)、NTP DB (2009))、染色体異常試験でもCHO細胞を用いた試験1件の陽性結果を除き他はすべて陰性であった(SIDS(2009))。
発がん性: (分類できない)	ACGIHはエタノールをA3に分類しており(ACGIH(2009)) 区分2相当であるが、この評価に用いたデータは、ラット雌雄を用いた飲水による生涯試験であり、ヒトでの飲酒を想定して高用量(10%濃度)で実施されている。より低用量(1%または3%濃度)のラット雌雄を用いた液体飼料による2年間試験においては明確な発がん性は示されていない(ACGIH(2009))。さらに、ヒト職業ばく露における疫学調査ではなく動物実験のデータに基づいており、ヒトに対しては不明であるとの但し書きがある。また、IARCはアルコール性

	<p>飲料を習慣的に摂取するヒトの多数の疫学調査に基づいてアルコール性飲料をグループ1に分類しており(IARC Vol. 44 (1987))、2007年の再評価においてもアルコール性飲料およびアルコール性飲料中のエタノールをグループ1に分類している(IARC vol. 96サマリー(Access on Oct., 2009))が、このデータはヒトにおける嗜好的習慣的摂取のデータに基づいている(IARC vol. 96は未発刊である)。さらに、EUではエタノールについての発がん性分類はされていない。以上のことから、現時点においては分類できないと判断した。</p> <p>エタノールに関する疫学情報は多く、これまでの前向き研究あるいはケース・コントロール研究の結果から、一定量以上の飲酒が流産の発生あるいは発生のリスクを有意に増加させすることが報告されている(IARC vol.44(1987))。また、妊婦の習慣的な飲酒が胎児に発育抑制、小頭症、特徴的顔貌、精神障害などを起こす胎児性アルコール症候群が複数の報告で認められる(IARC vol.44(1987)、SIDS (2009)、DFGOT Vol.12 (1999))。その他に出生前のエタノール摂取による異常として、口蓋裂、手掌線の異常、心房心室中隔欠損、耳管欠損などが見られ、妊婦がエタノールを大量摂取した場合に催奇形性と胎児毒性が強く示唆されるとの記述もある(SIDS (2009))。以上の疫学報告および疫学研究の結果は、ヒトに対するエタノールの生殖毒性を示す確かな証拠と考えられるので区分1Aとした。なお、動物試験では、ラットおよびマウスに経口投与による一世代試験では悪影響がなく(SIDS (2009))、マウスの二世代試験で同腹生存仔数の減少が見られ(SIDS (2009))、また、ラットの妊娠期間中の経口投与による一部の試験で多指症、多合指症などの奇形が報告されている(IARC vol.44(1987))。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ(区分1A)</p>
特定標的臓器毒性 (単回ばく露): (区分3(気道刺激性、麻酔性))	<p>ヒトに吸入ばく露した試験で、昏迷、傾眠、軽度の麻痺が観察されている(ACGIH (2001))。また、エタノール摂取による急性の毒性影響は中枢神経系の障害であると記載され(DFGOT Vol.12 (1999))、重度の中毒では筋失調、霧視、複視、昏迷、低体温、嘔気、嘔吐、痙攣など、大量摂取した場合には昏睡、反射低下、呼吸抑制、低血圧が見られ、さらに呼吸または循環器不全により、あるいは咽頭反射が欠如した場合には胃内容物吸引の結果として死に至ると記述されている(Patty (5th, 2001))。上記のヒトでの昏迷、傾眠などの症状に加え、ラット、マウスおよびモルモットに吸入ばく露した試験における麻酔、傾眠、運動失調などの症状の記載(SIDS(2009)、DFGOT Vol.12 (1999))に基づき区分3(麻酔作用)とした。一方、ヒトに試験物質蒸気の吸入ばく露は低濃度でも眼と上気道に刺激性があるとの記述(ACGIH (2001))、ヒトに吸入ばく露した試験で、咳および眼と鼻腔に疼きを感じたとの報告(Patty (5th, 2001))、さらに非耐性の被験者の吸入ばく露試験では鼻刺激感が報告されている(Patty (5th, 2001))ことから区分3(気道刺激性)とした。</p> <p>呼吸器への刺激のおそれ(区分3) 眼気又はめまいのおそれ(区分3)</p>
特定標的臓器毒性 (反復ばく露): (区分1(肝臓)区分2(神経))	<p>ヒトでアルコールの長期大量摂取はほとんど全ての器官に悪影響を及ぼすが、最も強い影響を与える標的器官は肝臓であり、障害は脂肪変性に始まり、壊死と線維化の段階を経て肝硬変に進行する(DFGOT (1996))との記載に基づき区分1(肝臓)とした。また、アルコール摂取により重度の身体的依存症となった患者は、振戦、痙攣、譫妄の禁断症状に加え、しばしば嘔気、脱力、不安、発汗を伴い、アルコールを得るための意図的行動、および反射亢進が顕著となると述べられている(HSDB、(2003))ことから、区分2(中枢神経系)とした。なお、動物試験では有害影響の発現はさほど顕著ではなく、ラットあるいはマウスの90日間反復経口ばく露試験の場合、ガイダンス値範囲をかなり上回る高用量で肝臓への影響として脂肪変性が報告されている(SIDS(2009))。</p> <p>長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害(区分1) 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ(区分2) データなし。</p>
吸引性呼吸器有害性: 誤えん有害性: (分類できない)	<p>情報なし</p>

12. 環境影響情報

12. 1. エタノール100%としての情報

生態毒性:

(水生環境急性有害性):

魚類(ファットヘッドミノー)での96時間LC₅₀ > 100mg/L(SIDS, 2005)、
甲殻類(ネコゼミジンコ)での48時間LC₅₀ = 5,012mg/L(SIDS, 2005)、
藻類(クロレラ)での96時間EC₅₀ = 1,000mg/L(SIDS, 2005)であることから、
区分外とした。

(水生環境慢性有害性):	難水溶性でなく(水溶解度=1.00 × 10 ⁶ mg/L(PHYSProp Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。
残留性・分解性:	データなし。
生体蓄積性:	データなし。
土壤中の移動性:	データなし。
オゾン層への有害性:	データなし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物:	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、若しくは地方 公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知 の上処理を委託する。
汚染容器および包装:	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準 に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
国連番号:	UN 1170
品名:	ETHANOL or ETHANOL SOLUTION
国連分類:	3
容器等級:	II
海上輸送:	IMOの規定に従う。
航空輸送:	ICAO/IATAの規定に従う。
陸上輸送:	ADR、RID等 当事国の規則に従う。
国内規制	
国連番号:	UN 1170
品名:	エタノール又はその溶液
国連分類:	3
容器等級:	II
陸上輸送:	消防法の規則に従う。(第4類引火性液体、アルコール類 危険等級 II) 道路法:施行令第19条の13 別表2-4車両の通行禁止又は制限対象物質 船舶安全法及び港則法の規則に従う。
海上輸送:	船舶安全法及び港則法の規則に従う。
航空輸送:	航空法の規則に従う。
特別の安全対策:	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように 積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。重量物を上積みしない。 製品を収納した容器が著しく摩擦又は動搖を起さないように運搬すること。 運搬時の積み重ねは高さは3m以下にすること。 高压ガス、第1類及び第6類の危険物との混載を禁止する。 製品の運搬中、製品が著しく漏れる等の災害が発生するおそれがある 場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、最寄りの消防 機関その他の関係機関に通報すること。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 移送時にイエローカードの保持が必要。
緊急時応急措置指針番号:	127

15. 適用法令

労働安全衛生法:	危険物・引火性の物 施行令第18条 表示対象物質 :非該当 第57条2第1項 通知対象物質 (エタノール)
消防法:	非該当
毒物劇物取締法:	非該当
化学物質排出把握管理促進法:	非該当
廃棄物処理法:	特別管理産業廃棄物(廃油)
食品衛生法:	食品添加物

記載した適用法令は、すべての規制、法令を示すものではありません。

各地域の条例や、使用する用途に関する規制・条例などは、本品の使用者が確認してください。

16. その他の情報

参考文献

食品添加物公定書(第8版)
アルコールハンドブック第9版
GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針 日本化学工業協会
職場のあんぜんサイト GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報 厚生労働省
16313の化学商品 化学工業日報社
個別成分の安全データシート
独立行政法人製品評価技術基盤機構 GHS分類結果 ID:m-nite-64-17-5_v1(2013年度)

このSDSは、JIS Z 7253(2019)に準拠して作成しております。記載内容は現時点での入手できる資料、情報、データに作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。
新たな情報を入手した場合は追加又は訂正されることがあります。
注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、製品に他の化学物質を混合したり、特殊な条件で使用するときは、使用者が安全性の評価を実施してください。
本文書に記載の情報は、製品を取り扱う全ての者が縦覧出来るようにしてください。